

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DoP nº :Sitek\_DoP\_16\_Retrofit L-S

1. Código de identificación única del producto tipo:

**Retrofit L-S**

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:

**Retrofit L-S** (ver etiqueta del producto)

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

**Aislamiento térmico para la edificación (Th1B)**

4. Nombre, nombre o marca registrada y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:

**Sitek Insulation S.A.S.U**  
**Route de Lauterbourg**  
**CS 90148**  
**67163 Wissembourg Cedex**  
**France**

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2:

**No aplicable**

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:

**AVCP system 3**

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:

**LNE (Laboratorio de ensayos notificado nº0071) llevó a cabo la determinación del tipo de producto en base a los tipos de ensayos de acuerdo con el sistema 3 para las otras características.**  
**Los informes de ensayo fueron emitidos por el LNE.**

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

**No aplicable**

## 9. Prestaciones declaradas

Características esenciales		Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
		<b>RETROFIT L-S</b>	
Reacción al fuego	Reacción al fuego	F	EN 13169:2012
Emisión de sustancias peligrosas al ambiente interior de los edificios	Emisión de sustancias peligrosas	(a)	
Combustión con incandescencia continua	Combustión con incandescencia continua	(b)	
Resistencia térmica	Resistencia térmica – conductividad térmica	$R_D = 0,20$ a $0,35$ m <sup>2</sup> .K/W (Espesor desde 13 a 20mm) $\lambda_D = 0,060$ W/m.K	
	Espesor	$d_N \leq 35$ mm : $\pm 1$ mm ;	
Permeabilidad al agua	Absorción de agua por inmersión parcial breve	NPD	
Permeabilidad al vapor de agua	Transmisión de vapor de agua	NPD	
Resistencia a la compresión	Tensión de compresión o resistencia a compresión	CS(10/Y)300	
	Deformación bajo una carga y temperatura especificadas	DLT(3)5	
	carga puntual	PL(2)1800	
Durabilidad de la reacción al fuego contra el calor, la acción de agentes meteorológicos, envejecimiento/degradación	Características de durabilidad	(c)	
Durabilidad de la resistencia térmica contra el calor, la acción de agentes meteorológicos, envejecimiento/degradación	Resistencia térmica – conductividad térmica	(d)	
	Características de durabilidad	(e)	
	Estabilidad dimensional bajo condiciones de temperatura y humedad especificadas	DS(70,90)	
Resistencia a la tracción/flexión	Resistencia a la tracción perpendicular a las caras	TR	
	Resistencia a la flexión	BS	
Durabilidad de la Resistencia a la compresión contra el envejecimiento/degradación	Fluencia a la compresión	NPD	

- (a) : Los productos de aislamiento térmico no deben liberar sustancias peligrosas reguladas por encima de los límites máximos establecidos en las regulaciones europeas o nacionales; los métodos de ensayo europeos se definirán más adelante.
- (b) : Los métodos de ensayo se definirán más adelante, y cuando sea posible, el estándar será revisado.
- (c) : Sin cambios en las propiedades de reacción al fuego de los productos placa de perlita expandida.
- (d) : La conductividad térmica de las placas de perlita expandida (PPE) no cambia con el tiempo, la experiencia ha demostrado que la estructura fibrosa es estable y los poros no contienen otros gases que el aire de la atmósfera.
- (e) : Sólo para el estabilidad dimensional del espesor.

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Denis Brunet, Director de Planta

Wissembourg, 01/04/2015