

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DoP nº : Sitek_DoP_02_EPB 302 S

1. Código de identificação único do produto-tipo:

EPB 302 S

2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.º 4 do artigo 11.º:

EPB 302 S (ver a etiqueta do produto)

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:

Isolamento térmico para construção (ThB)

4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º:

Sitek Insulation S.A.S.U
Route de Lauterbourg
CS 90148
67163 Wissembourg Cedex
France

5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n.º 2 do artigo 12.º:

Não aplicável

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

AVCP sistema 1 para reacção ao fogo
AVCP sistema 3 para outras características

7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:

ACERMI (Organismo de certificação do produto nº1163) realizou a determinação do tipo de produto com base num teste padrão; uma inspeção inicial da fábrica e do controlo da produção na fábrica; uma vigilância contínua, uma avaliação e uma apreciação permanentes do controlo da produção na fábrica, segundo o sistema 1 para a reacção ao fogo. O certificado de performance constante foi emitido pelo organismo ACERMI.

O LNE (organismo notificado nº0071), realizou a determinação do produto padrão sobre a base dos testes padrão, segundo o sistema 3 para outras características. Este teste consecutivo foi emitido pelo LNE

8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:

Não aplicável

9. Desempenho declarado

Características essenciais		Desempenho		Especificações técnicas harmonizadas
		EPB 302 S		
Reacção ao fogo	Reacção ao fogo	C-s1,d0 (face perlita) ; F (face betumada)		EN 13169:2012
Emissão substancias perigosas no interno da construção	Emissão de substancias perigosas	(a)		
Combustão com incandescência continua	combustão com incandescencia continua	(b)		
Restistência termica	Resistência termica - condutividade termica	$R_D = 0,40$ até $2,40 \text{ m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$ (Espessura de 20 até 120mm) $\lambda_D = 0,050 \text{ W}/\text{m}\cdot\text{K}$		
	Espessura	$d_N \leq 35\text{mm} : \pm 1\text{mm} ;$ $35 < d_N \leq 70\text{mm} : \pm 2\text{mm} ;$ $70 < d_N \leq 120\text{mm} : \pm 3\text{mm} ;$		
Permeabilidade à aguà	Absorpcão à aguà com imersão parcial a curto prazo	NPD		
Permeabilidade à vapor de aguà	Transmissão da vapor de aguà	NPD		
Força compressiva	Estresse compressive ou força compressiva	CS(10/Y)200		
	Deformação sob carga e temperatura específicas	DLT(3)5		
	Ponto de carga	PL(2)1400		
Sustentabilidade à reacção ao fogo contro o calor, o mau tempo, envelhecimento e degradação	Caraterísticas de sustentabilidade,	(c)		
Sustentabilidade à resistência termica contro o calor, mau tempo, envelhecimento e degradação	Resistencia termica, e condutividade termica	(d)		
	Caraterísticas de sustentabilidade	(e)		
	Estabilidade dimensional sub temperature especificada e condicoes de humidade.	DS(70,90)		
Resistência à tracção/flexão	Resistência à tracção perpendicularmente às faces.	TR		
	Resistência à flexão	BS		
Sustentabilidade à força compressiva contro o envelhecimento e degradação	Fluência compressiva.	NPD		

- (a) : Os produtos de isolamento termico nao tem que emitir substancias perigosas em regulamentadas em cima do nível maximo especificado na regulacao europeana e nacional ; Metodos de prova europeus estão a ser elaborados.
- (b) : O metodo de prova estão a ser elaborada, e quando ela for elaborada a norma sera mudada.
- (c) : Não ha variação relativa ao às propriedades de reacção ao fogo dos produtos de perlita expandida.
- (d) : A condutividade termica dos produtos de perlita expandida nao muda ao passar do tempo. A experiencia demonstrou que a estrutura fibrosa é estavel e que a porosidade nao contem outro gàs que o ar da atmosfera.
- (e) : So para a estabilidade dimensional.

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9.

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Denis Brunet, Diretor de Fábrica

Wissembourg, 01/04/2015

DoP n° : Sitek_DoP_02_EPB 302 S – Português – Validade iniciada a : 01/04/2015

2/2